



BERYL - Ogrodzenia poziome

Opis produktu

Ogrodzenie BERYL – nowoczesna estetyka i niezawodna trwałość

System BERYL to propozycja dla tych, którzy szukają minimalistycznej formy, solidnej konstrukcji oraz trwałego zabezpieczenia swojej posesji. Charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem uzyskanym dzięki poziomemu wypełnieniu typu żaluzja oraz dopracowanej technologii wykonania.

Zaawansowana technologia DUPLEX

Wszystkie elementy wykonane są z wykorzystaniem technologii **DUPLEX**, łączącej cynkowanie ogniowe z malowaniem proszkowym. Dzięki temu ogrodzenie jest doskonale chronione przed korozją, a estetyka zachowana na długie lata.

Komponenty systemu BERYL:

- Przęsła ogrodzeniowe
- Furtki
- Bramy dwuskrzydłowe ręczne i pod napęd
- Bramy przesuwne ręczne oraz z napędem Marantec

Każdy z elementów można dopasować pod względem wymiarów, koloru oraz wyposażenia.

Daszki i słupy

Do wyboru cztery rodzaje daszków (zaślepka D0, kula D1, koperta D2, LED), pasujące do słupów o przekrojach od 80 × 80 mm do 140 × 140 mm.

Warianty montażu

Przęsła i furtki można montować na słupach systemowych lub istniejących. Regulowane zawiasy i akcesoria montażowe pozwalają na precyzyjne dopasowanie elementów.

Możliwość automatyzacji

System BERYL oferuje również bramy w wersji pod napęd, zarówno przesuwne, jak i dwuskrzydłowe. Dostępne są kompletne zestawy z napędami Marantec i pilotami, idealne do użytku domowego lub w inwestycjach deweloperskich.

Przęsło BERYL - styl i solidność

Przęsło BERYL to połączenie estetyki poziomej żaluzji z trwałą konstrukcją wykonaną w technologii DUPLEX (cynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe). Wypełnienie składa się z taśm i ceowników mocowanych śrubami do ramy.

Zakres wymiarów:

- **Wysokość standardowa:** 700–1900 mm (co 100 mm)
- **Szerokość standardowa:** 1760–2500 mm (co 10 mm)

Konstrukcja:

- Rama: profile 40 × 20

-
- Wypełnienie: żaluzja z ceowników
 - Wzmocnienie: profil 40 × 10 mocowany od tyłu

Montaż:

- Elementy montażowe U-6 lub U-5 (w zależności od opcji)
- Regulacja do ±5 mm

Furtka BERYL - funkcjonalność i nowoczesny design

Furtka systemowa BERYL zapewnia wygodne i bezpieczne wejście na posesję, zachowując spójność z całością ogrodzenia. Możliwość zastosowania elektrozaczepek lub antaby.

Zakres wymiarów:

- **Wysokość standardowa:** 700-1900 mm
- **Szerokość standardowa:** 1000-1100 mm (co 5 mm)

Konstrukcja:

- Rama: profile 40 × 40
- Wypełnienie: żaluzja z ceowników 25 × 20 i 35 × 35

Zestaw zawiera:

- Skrzydło z zamkiem GNS i klamkami
- 2 zawiasy na stopach montażowych
- Zderzak Plast-Met i maskownice zawiasów
- 2 słupy z daszkami

Opcja: elektrozaczepek, antaba, dodatkowe otwory w słupach na przewody

Brama dwuskrzydłowa BERYL - ręczna lub z napędem

Dostępna w dwóch wariantach - jako brama ręczna lub w wersji TOP z napędem Marantec. Estetyczne wykończenie i stabilna konstrukcja gwarantują bezawaryjne działanie przez lata.

Zakres wymiarów:

- **Wysokość:** 700-1900 mm
- **Szerokość:** 3000-5000 mm

Konstrukcja:

- Ręczna: profile 40 × 40
- Pod napęd: profile 60 × 40, wzmocnienie 30 × 30
- Wypełnienie: żaluzja

Zestaw zawiera:

- 2 skrzydła z kątownikiem domykającym
- Zamek, zawiasy M20, słupy z daszkami
- Rygle Locinox, odbojnik, maskownice zawiasów

Opcja TOP:

- Napęd Marantec 515 + 2 piloty
- Profil pod siłowniki
- Słupy przystosowane do montażu automatyki

Brama przesuwna BERYL - klasyczna lub z napędem

Idealna do posesji z ograniczoną przestrzenią. Dostępna jako brama ręczna lub zintegrowana z napędem Marantec montowanym w słupie (wersja TOP).

Zakres wymiarów:

- **Wysokość:** 700-1900 mm

-
- **Szerokość:** 3000-6000 mm

Konstrukcja:

- Rama: profile 60 × 40, 60 × 60, 80 × 60
- Wypełnienie: żaluzja
- Szyna jezdna 80 × 80, tor z wózkami

Zestaw zawiera:

- Skrzydło z rolką najazdową i kątownikiem z listwą zębatą
- Słupy: najazdowy i prowadzący z torem jazdy
- Najazd, zamek Locinox, zderzak, naciąg poziomujący

Opcja TOP:

- Napęd Marantec 861 w słupie
- Lampy LED, piloty, wzmocnienia
- Regulowane łapacze i otwory rewizyjne