

Link do produktu: <https://www.rabski.pl/brama-dwuskrzydlowa-universalna-ocynk-ds-pr-p-151.html>



Brama dwuskrzydłowa uniwersalna OCYNK DS-PR

Opis produktu

Bramy dwuskrzydłowe uniwersalne:

Bramy dwuskrzydłowe uniwersalne zostały zaprojektowane po to, aby klient miał dostępne od ręki rozwiązania tanie, a zarazem solidnie wykonane i zabezpieczone przed korozją, za pomocą technologii DUPLEX. Każdy produkt z gamy UNIWERSALNYCH ma narzucony najwyższy standard produkcji i jakości.

Cena i Jakość:

Zautomatyzowany proces wytwarzania pozwolił na osiągnięcie niskich kosztów produkcji i wysokiej jakości. Technologia przenikania profili gwarantuje dobrą geometrię i statykę. 100% zabezpieczenia powierzchni stalowych ocynkiem ogniowym i powłoką malarską -DUPLEX- zapewnia gwarancje antykorozyjną na 10 lat.

Dane techniczne:

Kolor: **ocynkowany ZN**
Wysokość: **do wyboru (mm)**
Wypełnienie: **profil**
Szerokość: **do wyboru (mm)**
Stronność: **lewa, prawa**
Automatyka: **ręczna**

Uniwersalność:

Cechą bram uniwersalnych DS-PR są doskonałe parametry i jakość wykonania, przy zachowaniu bardzo atrakcyjnej ceny.

Kupując bramę uniwersalną dwuskrzydłową otrzymujesz wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jej montażu i użytkowania.

W zestawie znajdują się:

- rama: profile 40x40 mm / 35x35 mm
- wypełnienie: profile 15x15 mm ustawione diagonalnie (karo)
- słupy: 100x100 mm
- zawiasy: M20 90°
- zderzak
- zamek GNS
- blokada otwarcia

WAŻNE: brama jest ocynkowana ogniowo po spawaniu.

Wypełnienie:

Wypełnienie bramy przesuwnej PS-PR stanowią profile 15x15 mm. Zapewniają one wytrzymałość oraz gwarantują dobre i sprawdzone zabezpieczenia antykorozyjne.

Poprzez idealnie dopasowane parametry i zastosowanie bardzo nowoczesnej, zautomatyzowanej technologii produkcji, kupujący otrzymuje gwarancję wieloletniej wytrzymałości i niezawodności bramy uniwersalnej.

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Cynkowanie ogniowe

Elementy ogrodzenia panelowego są doskonale zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego, ściśle wg normy: EN-ISO 1491.

W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kąpeli w ciekłym cynku o temp. 440-460st.C) zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji tzn. stal i cynk tworzą wspólną warstwę stopową, na której odkłada się jeszcze tzw. warstwa czystego cynku. Warstwa stopowa sprawia, że powłoka cynku jest nierozdzielnie związana ze stalowym podłożem. Gwarantowana grubość powłoki cynkowej wynosi 60µm.

Montaż:

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem z montażem, prosimy o kontakt

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: OCYNK

Wysokość bramy: 1350 mm , 1500 mm , 1650 mm

Długość bramy: 4000 mm , 4500 mm