

Link do produktu: <https://www.rabski.pl/brama-przesuwna-universalna-ocynk-ps-pr-p-147.html>



Brama przesuwna uniwersalna OCYNK PS-PR

Opis produktu

Bramy przesuwne uniwersalne:

Bramy przesuwne uniwersalne zostały zaprojektowane po to, aby klient miał dostępne od ręki rozwiązanie tanie, a zarazem solidnie wykonane i zabezpieczone przed korozją, za pomocą technologii DUPLEX. Każdy produkt z gamy UNIWERSALNYCH ma narzucony najwyższy standard produkcji i jakości. Bramy przesuwne produkowane są w taki sposób, aby klient na budowie mógł określić czy chce bramę LEWĄ czy PRAWĄ i podczas montażu ustalić kierunek otwierania.

Kupując bramę uniwersalną PS-PR otrzymujesz wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jej montażu i użytkowania.

Cena i jakość:

Zautomatyzowany proces wytwarzania pozwolił na osiągnięcie niskich kosztów produkcji i wysokiej jakości. Technologia przenikania profili gwarantuje dobrą geometrię i statykę. 100% zabezpieczenia powierzchni stalowych ocynkiem ogniowym i powłoką malarską -DUPLEX- zapewnia gwarancje antykorozyjną na 10 lat.

Dane techniczne:

Kolor: **ocynkowany ZN**

Wysokość: **do wyboru (mm)**

Wypełnienie: **profil**

Szerokość: **do wyboru (mm)**

Stronność: **lewa, prawa**

Automatyka: **ręczna**

Uniwersalność:

Przy projektowaniu bramy, biuro konstrukcyjne opracowało zintegrowany system toru jezdnego z skrzydłem bramy gwarantujący szybki i prawidłowy montaż.

W zestawie znajdują się:

- rama: profile 40x40 mm
- wypełnienie: profile 15x15 mm ustawione diagonalnie (karo)
- słup dojazdowy: 80x80 mm
- słup prowadzący: 80x80 mm
- zderzak
- najazd
- zamek hakowy
- rolka najazdowa z amortyzatorem gumowym
- rolki pionowe
- wózki regulowane

WAŻNE: brama jest ocynkowana ogniowo po spawaniu.

Wyposażenie dodatkowe:

- listwa zębata pod napęd do bramy przesuwnej
- listwa kolczasta
- automat do bramy przesuwnej

Wypełnienie bramy PS-PR:

Wypełnienie bramy przesuwnej PS-PR stanowią profile 15x15 mm. Zapewniają one wytrzymałość oraz gwarantują dobre i sprawdzone zabezpieczenia antykorozyjne.

Poprzez idealnie dopasowane parametry i zastosowanie bardzo nowoczesnej, zautomatyzowanej technologii produkcji, kupujący otrzymuje gwarancję wieloletniej wytrzymałości i niezawodności bramy uniwersalnej.

Kolor:

Prezentowana brama jest oferowana ocynkowana

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Cynkowanie ogniowe

Elementy ogrodzenia panelowego są doskonale zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego, ściśle wg normy: EN-ISO 1491.

W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kąpeli w ciekłym cynku o temp. 440-460st.C) zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji tzn. stal i cynk tworzą wspólną warstwę stopową, na której odkłada się jeszcze tzw. warstwa czystego cynku. Warstwa stopowa sprawia, że powłoka cynku jest nierozdzielnie związana ze stalowym podłożem. Gwarantowana grubość powłoki cynkowej wynosi 60µm.

Montaż:

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem z montażem, prosimy o kontakt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: OCYNK

Wysokość bramy: 1350 mm , 1500 mm , 1650 mm

Długość bramy: 4000 mm , 4500 mm