

Link do produktu: <https://www.rabski.pl/brama-przesuwna-universalna-zielony-ps-pr-p-148.html>



Brama przesuwna uniwersalna ZIELONY PS-PR

Opis produktu

Bramy przesuwne uniwersalne:

Bramy przesuwne uniwersalne zostały zaprojektowane po to, aby klient miał dostępne od ręki rozwiązania tanie, a zarazem solidnie wykonane i zabezpieczone przed korozją, za pomocą technologii DUPLEX. Każdy produkt z gamy UNIWERSALNYCH ma narzucony najwyższy standard produkcji i jakości. Bramy przesuwne produkowane są w taki sposób, aby klient na budowie mógł określić czy chce bramę LEWĄ czy PRAWĄ i podczas montażu ustalić kierunek otwierania.

Kupując bramę uniwersalną PS-PR otrzymujesz wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jej montażu i użytkowania.

Cena i jakość:

Zautomatyzowany proces wytwarzania pozwolił na osiągnięcie niskich kosztów produkcji i wysokiej jakości. Technologia przenikania profili gwarantuje dobrą geometrię i statykę. 100% zabezpieczenia powierzchni stalowych ocynkiem ogniowym i powłoką malarską -DUPLEX- zapewnia gwarancje antykorozyjną na 10 lat.

Dane techniczne:

Kolor: **zielony RAL 6005**

Wysokość: **do wyboru (mm)**

Wypełnienie: **profil**

Szerokość: **do wyboru (mm)**

Stronność: **lewa, prawa**

Automatyka: **ręczna**

Uniwersalność:

Przy projektowaniu bramy, biuro konstrukcyjne opracowało zintegrowany system toru jezdnego z skrzydłem bramy gwarantujący szybki i prawidłowy montaż.

W zestawie znajdują się:

- rama: profile 40x40 mm
- wypełnienie: profile 15x15 mm ustawione diagonalnie (karo)
- słup dojazdowy: 80x80 mm
- słup prowadzący: 80x80 mm
- zderzak
- najazd
- zamek hakowy
- rolka najazdowa z amortyzatorem gumowym
- rolki pionowe
- wózki regulowane

WAŻNE: brama jest ocynkowana ogniowo po spawaniu.

Wyposażenie dodatkowe:

- listwa zębata pod napęd do bramy przesuwnej
- listwa kolczasta
- automat do bramy przesuwnej

Wypełnienie bramy PS-PR:

Wypełnienie bramy przesuwnej PS-PR stanowią profile 15x15 mm. Zapewniają one wytrzymałość oraz gwarantują dobre i sprawdzone zabezpieczenia antykorozyjne.

Poprzez idealnie dopasowane parametry i zastosowanie bardzo nowoczesnej, zautomatyzowanej technologii produkcji, kupujący otrzymuje gwarancję wieloletniej wytrzymałości i niezawodności bramy uniwersalnej.

Kolor:

Prezentowana brama jest oferowana w kolorze **zielony RAL 6005**.

Zabezpieczenia antykorozyjne:

DUPLEX - high quality

Brama jest doskonale zabezpieczona antykorozyjnie dzięki systemowi podwójnego zabezpieczenia DUPLEX.

Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DUPLEX polega na nałożeniu na wcześniej odpowiednio przygotowaną powłokę cynkową specjalnej powłoki malarskiej.

W systemie DUPLEX powłoką tą jest poliestrowy lakier proszkowy nakładany metodą elektrostatyczną.

Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali w systemie DUPLEX stanowi najistotniejszy element wpływający na trwałość powłoki malarskiej. Świadomi tego stosujemy obróbkę strumieniowo-ścierną tzw. chropowacenie lub inaczej omiatanie, które umożliwia uzyskanie najwyższego stopnia przyczepności powłok malarskich do podłoża, a co za tym idzie najwyższej ich jakości.

Powłoka malarska chroni cynk przed utlenianiem, wydłuża jego trwałość na ok. 40 lat i umożliwia osiągnięcie zamierzonych efektów kolorystycznych.

Montaż:

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem z montażem, prosimy o kontakt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: ZIELONY RAL 6005

Wysokość bramy: 1350 mm , 1500 mm , 1650 mm

Długość bramy: 4000 mm , 4500 mm