

Link do produktu: <https://www.rabski.pl/calypso-silownik-elektromechaniczny-jednokierunkowy-230v-p-220.html>



CALYPSO Siłownik elektromechaniczny jednokierunkowy 230V

Opis produktu

CALYPSO - Siłownik elektromechaniczny jednokierunkowy 230V

Do bram skrzydłowych

maksymalna długość skrzydła 4 m

Zalety:

- Tłoczyśko ze stali nierdzewnej
- Trwały aluminiowy korpus

Dostępny w 3 wersjach
400, 500 i 600 mm

- Jedna wersja dla obu skrzydeł, prawego i lewego
- Praktyczny system odblokowania
- Wersja 400 dla skrzydeł do 2,5 m
- Wersja 500 dla skrzydeł do 3 m
- Wersja 600 dla skrzydeł do 4 m

Właściwości techniczne

Opis	230V dla skrzydeł do 2,5 m	230V dla skrzydeł do 3 m	230V dla skrzydeł do 4 m
Model	CALYPSO 400	CALYPSO 500	CALYPSO 600
KOD	22G001	22G003	22G016
Maksymalna długość skrzydła (m)	2,5	3	4
Maksymalny ciężar skrzydła (Kg)	400	500	500
Zasilanie (Vac - Hz)	230-50	230-50	230-50
Pobór prądu w trakcie nieużywania (A)	0,8	0,8	0,8
Pobór prądu max (A)	1,2	1,2	1,2
Moc ponierania max (W)	250	250	250
Czas otwierania skrzydła 0 ÷ 90° (s)	22	25	30
Skok (mm)	400	500	600
Prędkość liniowa (m/s)	0,016	0,016	0,016
Maksymalny ciąg (N)	2300	2300	2300
Temperatura pracy (°C)	-30 ... +50	-30 ... +50	-30 ... +50
Stopień ochrony (IP)	44	44	44

Cykl pracy (%)	30	30	30
Ciężar napędu (Kg)	6,5	6,8	7,1