Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:09

Link do produktu: https://www.rabski.pl/czytnik-autonomiczny-rfid-125khz-p-321.html



CZYTNIK AUTONOMICZNY RFID 125KHZ

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Cyfral**

Opis produktu

Autonomiczny czytnik RFID 125KHZ przeznaczony jest do podstawowej kontroli dostępu. Został przystosowany zarówno do montażu i pracy na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Najczęściej wykorzystywany jest przez Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe w celu kontroli dostępu do zamykanych wiat śmietnikowych, piwnic, pomieszczeń gospodarczych i wejść do garaży podziemnych. Montują go także osoby posiadające domy jednorodzinne lub domy dwurodzinne. Czytnik umieszczono w obudowie ze stali nierdzewnej wyposażonej w daszek, który pełni funkcję ochronną. Urządzenie pozwala zaprogramować do 1500 breloków lub kart RFID, posiada funkcję automatycznego kodowania breloków bez konieczności zebrania ich od mieszkańców. Lokator ma możliwość bezpiecznego, bezdotykowego otwierania domofonu oraz np. piwnicy czy wejścia do garażu podziemnego jednym brelokiem zbliżeniowym RFID. Dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu możemy w łatwy sposób zaprogramować breloki i tworzyć kopie zapasowe na ewentualność uszkodzenia mechanicznego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA autonomicznego czytnika RFID 125KHZ:

- Wymiary: wys. 90 mm x szer.70 mm x gł. 23 mm
- Ilość obsługiwanych wejść: 1
- Rodzaje obsługiwanych zaczepów: STANDARDOWE NC , REWERSYJNE NO, ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE
- Napięcie: 12 V DC
- Pobór prądu: 50 mA
- Pobór mocy: 0,5 W
- Częstotliwość czytnika: 125 kHz
- Pojemność pamięci: 1500 BRELOKÓW
- Programowanie z komputera: TAK