

Link do produktu: <https://www.rabski.pl/drys-silownik-hydrauliczny-230v-p-222.html>

DRYS Siłownik hydrauliczny 230V

Opis produktu

URSUS - Siłownik hydrauliczny 230V

Do bram skrzydłowych

maksymalna długość skrzydła 7 m

Zalety:

- Łatwo dostępny obszar do regulacji zaworów
- Zewnętrzne wykończenie z anodyzowanego aluminium

Dostępny w wersjach **dwukierunkowej** i **jednokierunkowej**

- Idealny do intensywnego użytkowania
- Jedna wersja dla obu skrzydeł, prawego i lewego
- Wersja dwukierunkowa oraz wersja z blokadą otwierania i zamykania
- Amortyzator mechaniczny podczas otwierania i zamykania (wersje DRY390)
- Regulacja ciągu za pomocą regulowanych zaworów

Właściwości techniczne

Opis	230V dwukierunkowy dla skrzydła do 3 m	230V jednokierunkowy dla skrzydła do 1,8 m	230V dwukierunkowy dla skrzydła do 7 m	230V jednokierunkowy dla skrzydła do 5 m
Model	DRYS270-R	DRYS270-B	DRYS390-R	DRYS390-B
KOD	22D011	22D012	22D013	22D014
Maksymalna długość skrzydła (m)	3	1,8	7	5
Maksymalny ciężar skrzydła (Kg)	350	350	700	700
Zasilanie (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Maksymalne wchłanianie (A)	1	1	1,9	1,9
Moc ponierania max (W)	250	250	350	350
Czas otwierania skrzydła 0 ÷ 90° (s)	20	20	30	30
Skok (mm)	270	270	390	390
Prędkość liniowa (m/s)	0,013	0,013	0,013	0,013
Maksymalny ciąg (N)	5500	5500	7800	7800
Temperatura pracy (°C)	-25 ... +70	-25 ... +70	-25 ... +70	-25 ... +70
Stopień ochrony (IP)	54	54	54	54
Cykl pracy (%)	75	75	75	75
Ciężar napędu (Kg)	8	8	10	10