

Link do produktu: <https://www.rabski.pl/forteco-silownik-do-bram-przesuwnych-p-213.html>

FORTECO Siłownik do bram przesuwnych

Opis produktu

FORTECO - Siłownik do bram przesuwnych o ciężarze do 2500 Kg

Dostępny w wersjach: 230V jedno fazowy oraz 230V trójfazowy z INVERTEREM

- Dokładne i bezpieczne działanie z enkoderem
- Wykrywanie przeszkód
- Zapamiętywanie czasu otwierania i zamykania
- Zsynchronizowane dwóch napędów za pomocą modułu SYNCRO
- Krańcówki magnetyczne precyzyjne i godne zaufania w czasie
- Possibilità di montare un pignone M6
- Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu
- Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika radiowego MR2
- 2 wejścia dla fotokomórek z funkcją auto test
- 2 wejścia dla krawędzi bezpieczeństwa mechanicznych lub odpornościowych
- Wyjście dla oświetlenia
- Łącznik ADI do podłączenia modułów opcjonalnych
- Spowolnione uruchomienie (rampa rozruchu programowalna)
- Wbudowana centrala sterująca cyfrowa
- Wentylator chłodzący
- Stop lakierowanego aluminium

Wersja z INVERTEREM:

- Napęd trójfazowy z INVERTEREM pilotowany przez centralę zasilaną 230V
- Programowane przyspieszenia i zwolnienia
- Regulacja prędkości w trakcie otwierania/zamykania oraz spowolnienie
- Dynamiczne zarządzanie siłą podczas wszystkich faz cyklu otwierania / zamykania

Właściwości techniczne

Opis	230V bramy do 1800 Kg	230V bramy do 2200 Kg	230V (INVERTER) bramy do 2500 Kg
Model	FORTECO 1800-230V	FORTECO 2200-230V	FORTECO 2500-I
KOD	23E014	23E015	23E011
Maksymalny ciężar bramy (Kg)	1800	2200	2500
Zasilanie (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Moc ponierania max (W)	650	800	750
Wchłanianie przy pełnym ładunku @ 230Vac (A)	3,2	4	3,7
Prędkość bramy (m/s)	0,16	0,16	0,035 - 0,26
Maksymalny ciąg (N)	1300	1550	1660
Cykl pracy (%)	35	35	50
Koło zębate	M4-Z18	M4-Z18	M4-Z18
Temperatura pracy (°C)	-20 ... +55	-20 ... +55	-20 ... +55

Ciężar napędu (Kg)	18	18	19
Stopień ochrony (IP)	44	44	44
Maksymalny ładunek akcesoriów na 24 Vac (W)	10	10	10