


Link do produktu: <https://www.rabski.pl/furtka-universalna-antracyt-f-u-p-153.html>



Furtka uniwersalna ANTRACYT F-U

Opis produktu

Furtki uniwersalne:

Furtki uniwersalne zostały zaprojektowane po to, aby klient miał dostępne od ręki rozwiązanie tanie, a zarazem solidnie wykonane i zabezpieczone przed korozją, za pomocą technologii DUPLEX. Każdy produkt z gamy UNIWERSALNYCH ma narzucony najwyższy standard produkcji i jakości. Furtki uniwersalne produkowane są w taki sposób, aby klient na budowie mógł określić czy chce furtkę LEWĄ czy PRAWĄ i podczas montażu ustalić kierunek otwierania.

Dane techniczne:

Kolor: **antracyt RAL 7016**

Wysokość: **do wyboru**

Wypełnienie: **panel Ø5 mm**

Szerokość: **L=990 mm**

Stronność: **lewa, prawa**

Kierunek otwierania: **na posesję**

Automatyka: **ręczna**

Cena i Jakość:

Zautomatyzowany proces wytwarzania pozwolił na osiągnięcie niskich kosztów produkcji i wysokiej jakości. 100% zabezpieczenia powierzchni stalowych ocynkiem ogniowym i powłoką malarską -DUPLEX- zapewnia gwarancje antykorozyjną na 10 lat.

Uniwersalność:

Zaletą furtek uniwersalnych F-U jest ich uniwersalna stronność, polegająca na możliwości ustawienia przez klienta dowolnego tj. prawego lub lewego kierunku jej otwierania na posesję.

Jest to rozwiązanie opracowane przez Plast-Met, który jako pierwszy wprowadził na rynek produkt o tej funkcjonalności.

Dowolny kierunek otwierania furtki F-U:

W zestawie z furtką uniwersalną F-U znajdują się wszystkie elementy potrzebne do jej montażu i użytkowania.

W zestawie znajdują się:

- słupy z profilu 60x60 mm
- konstrukcja ramy 40x40 mm
- wypełnienie panel drut 5 mm bez przetłoczeń
- zamek LOB
- zawiasy regulowane

Kolor:

Prezentowany egzemplarz oferowany jest w kolorze **antracyt RAL 7016**.

Wypełnienie:

Do wypełnienia furtki F-U stosowany jest panel ogrodzeniowy z drutu 5 mm bez przetłoczeń. Zapewnia on wyjątkową wytrzymałość oraz gwarantuje dobre i sprawdzone zabezpieczenia antykorozyjne.

Poprzez idealnie dopasowane parametry oraz dzięki zastosowaniu bardzo nowoczesnej, zautomatyzowanej technologii produkcji, kupujący otrzymuje gwarancję wieloletniej wytrzymałości i niezawodności.

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Furtka jest doskonale zabezpieczona antykorozyjnie dzięki systemowi podwójnego zabezpieczenia DUPLEX.

DUPLEX - high quality

Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DUPLEX polega na nałożeniu na wcześniej odpowiednio przygotowaną powłokę cynkową specjalnej powłoki malarskiej.

W systemie DUPLEX powłoką tą jest poliestrowy lakier proszkowy nakładany metodą elektrostatyczną.

Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali w systemie DUPLEX stanowi najistotniejszy element wpływający na trwałość powłoki malarskiej. Świadomi tego stosujemy obróbkę strumieniowo-ścierną tzw. chropowacenie lub inaczej omiatanie, które umożliwia uzyskanie najwyższego stopnia przyczepności powłok malarskich do podłoża, a co za tym idzie najwyższej ich jakości.

Powłoka malarska chroni cynk przed utlenianiem, wydłuża jego trwałość na ok. 40 lat i umożliwia osiągnięcie zamierzonych efektów kolorystycznych.

Zamek i zawiasy:

W bramach i furtkach Plast-Met stosowane są produkty renomowanego, polskiego producenta zamków, firmy LOB.

- Zamek: LOB
- Zawiasy: przykręcane M16

Standardowe wymiary furtki:

- H Wysokość furtki: 1200 i 1500 mm
- L Szerokość furtki: 1000 mm

Wymiary montażowe:

- L szerokość skrzydła furtki (wymiar zamówieniowy)
- L1 szerokość między słupami (L+75 mm)
- H wysokość skrzydła furtki (wymiar zamówieniowy)
- H1 wysokość słupa od poziomu gruntu (wynosi H + 80 mm)
- H2 wysokość słupa (wynosi H + 500 mm)

Montaż:

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem z montażem, prosimy o kontakt

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary furtka panel: 1200mm , 1500mm

Kolor: ANTRACYT RAL 7016