


Link do produktu: <https://www.rabski.pl/furtka-universalna-ocynk-f-p15-p-157.html>



Furtka uniwersalna OCYNK F-P15

Opis produktu

Furtki uniwersalne:

Furtki uniwersalne zostały zaprojektowane po to, aby klient miał dostępne od ręki rozwiązanie tanie, a zarazem solidnie wykonane i zabezpieczone przed korozją, za pomocą technologii DUPLEX. Każdy produkt z gamy UNIWERSALNYCH ma narzucony najwyższy standard produkcji i jakości. Furtki uniwersalne produkowane są w taki sposób, aby klient na budowie mógł określić czy chce bramę LEWĄ czy PRAWĄ i podczas montażu ustalić kierunek otwierania.

Dane techniczne:

Kolor: **ocynkowany ZN**

Wysokość: **do wyboru**

Wypełnienie: **profil**

Szerokość: **L=990 mm**

Stronność: **lewa, prawa**

Kierunek otwierania: **na posesję**

Automatyka: **ręczna**

Cena i Jakość:

Zautomatyzowany proces wytwarzania pozwolił na osiągnięcie niskich kosztów produkcji i wysokiej jakości. Technologia przenikania profili gwarantuje dobrą geometrię i statykę. 100% zabezpieczenia powierzchni stalowych ocynkiem ogniowym i powłoką malarską -DUPLEX- zapewnia gwarancje antykorozyjną na 10 lat.

Uniwersalność:

Zaletą furtek uniwersalnych F-P15 jest ich uniwersalna stronność, polegająca na możliwości ustawienia przez klienta dowolnego tj. prawego lub lewego kierunku jej otwierania na posesję.

Jest to rozwiązanie opracowane przez Plast-Met, który jako pierwszy wprowadził na rynek produkt o tej funkcjonalności.

Dowolny kierunek otwierania furtki F-P15:

W zestawie z furtką uniwersalną F-P15 znajdują się wszystkie elementy potrzebne do jej montażu i użytkowania.

W zestawie znajdują się:

- słupy z profilu 60x60 mm
- konstrukcja ramy 40x40 mm
- wypełnienie profil 15x15 mm pod kątem 45 stopni
- zamek LOB
- zawiasy regulowane M16 90 stopni

-

Kolor:

Prezentowany egzemplarz oferowany **ocynkowany ZN**.

Wypełnienie:

Do wypełnienia furtki uniwersalnej F-P15 stosowany jest profil 15x15 mm umieszczony diagonalnie. Zapewnia on bardzo dużą wytrzymałość oraz gwarantuje dobre i sprawdzone zabezpieczenia antykorozyjne. Dzięki temu furtka daje użytkownikom poczucie bezpieczeństwa oraz cieszy swoim niezmiennym wyglądem przez długie lata.

Poprzez idealnie dopasowane parametry oraz dzięki zastosowaniu bardzo nowoczesnej, zautomatyzowanej technologii produkcji, kupujący otrzymuje gwarancję wieloletniej wytrzymałości i niezawodności.

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Furtka jest doskonale zabezpieczona antykorozyjnie dzięki systemowi podwójnego zabezpieczenia DUPLEX.

DUPLEX - high quality

Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DUPLEX polega na nałożeniu na wcześniej odpowiednio przygotowaną powłokę cynkową specjalnej powłoki malarskiej.

W systemie DUPLEX powłoką tą jest poliestrowy lakier proszkowy nakładany metodą elektrostatyczną.

Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali w systemie DUPLEX stanowi najistotniejszy element wpływający na trwałość powłoki malarskiej. Świadomi tego stosujemy obróbkę strumieniowo-ścierną tzw. chropowacenie lub inaczej omiatanie, które umożliwia uzyskanie najwyższego stopnia przyczepności powłok malarskich do podłoża, a co za tym idzie najwyższej ich jakości.

Powłoka malarska chroni cynk przed utlenianiem, wydłuża jego trwałość na ok. 40 lat i umożliwia osiągnięcie zamierzonych efektów kolorystycznych.

Zamek i zawiasy:

W bramach i furtkach stosowane są produkty renomowanego, polskiego producenta zamków, firmy LOB.

- Zamek: LOB
- Zawiasy: przykręcane M16

Wymiary montażowe:

- L szerokość skrzydła furtki (wymiar zamówieniowy)
- L1 szerokość między słupami (L+75 mm)
- H wysokość skrzydła furtki (wymiar zamówieniowy)
- H1 wysokość słupa od poziomu gruntu (wynosi H + 80 mm)
- H2 wysokość słupa (wynosi H + 500 mm)

Montaż:

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem z montażem, prosimy o kontakt

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość:: 1350 mm , 1500 mm , 1650 mm

Kolor: ZIELONY RAL 6005