


Link do produktu: <https://www.rabski.pl/furtka-universalna-ocynk-f-u-p-154.html>



Furtka uniwersalna OCYNK F-U

Opis produktu

Furtki uniwersalne:

Furtki uniwersalne zostały zaprojektowane po to, aby klient miał dostępne od ręki rozwiązanie tanie, a zarazem solidnie wykonane i zabezpieczone przed korozją, za pomocą technologii DUPLEX. Każdy produkt z gamy UNIWERSALNYCH ma narzucony najwyższy standard produkcji i jakości. Furtki uniwersalne produkowane są w taki sposób, aby klient na budowie mógł określić czy chce furtkę LEWĄ czy PRAWĄ i podczas montażu ustalić kierunek otwierania.

Dane techniczne:

Kolor: **ocynkowany ZN**

Wysokość: **do wyboru**

Wypełnienie: **panel Ø5 mm**

Szerokość: **L=990 mm**

Stronność: **lewa, prawa**

Kierunek otwierania: **na posesję**

Automatyka: **ręczna**

Cena i Jakość:

Zautomatyzowany proces wytwarzania pozwolił na osiągnięcie niskich kosztów produkcji i wysokiej jakości. 100% zabezpieczenia powierzchni stalowych ocynkiem ogniowym i powłoką malarską -DUPLEX- zapewnia gwarancje antykorozyjną na 10 lat.

Uniwersalność:

Zaletą furtek uniwersalnych F-U jest ich uniwersalna stronność, polegająca na możliwości ustawienia przez klienta dowolnego tj. prawego lub lewego kierunku jej otwierania na posesję.

Jest to rozwiązanie opracowane przez Plast-Met, który jako pierwszy wprowadził na rynek produkt o tej funkcjonalności.

Dowolny kierunek otwierania furtki F-U:

W zestawie z furtką uniwersalną F-U znajdują się wszystkie elementy potrzebne do jej montażu i użytkowania.

W zestawie znajdują się:

- słupy z profilu 60x60 mm
- konstrukcja ramy 40x40 mm
- wypełnienie panel drut 5 mm bez przetłoczeń
- zamek LOB
- zawiasy regulowane

Kolor:

Prezentowany egzemplarz oferowany **ocynkowany ZN**.

Wypełnienie:

Do wypełnienia furtki F-U stosowany jest panel ogrodzeniowy z drutu 5 mm bez przetłoczeń. Zapewnia on wyjątkową wytrzymałość oraz gwarantuje dobre i sprawdzone zabezpieczenia antykorozyjne.

Poprzez idealnie dopasowane parametry oraz dzięki zastosowaniu bardzo nowoczesnej, zautomatyzowanej technologii produkcji, kupujący otrzymuje gwarancję wieloletniej wytrzymałości i niezawodności.

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Cynkowanie ogniowe

Elementy ogrodzenia panelowego są doskonale zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego, ściśle wg normy: EN-ISO 1491.

W wyniku procesu cynkowania ogniowego (kąpieli w ciekłym cynku o temp. 440-460st.C) zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji tzn. stal i cynk tworzą wspólną warstwę stopową, na której odkłada się jeszcze tzw. warstwa czystego cynku. Warstwa stopowa sprawia, że powłoka cynku jest nierozdzielnie związana ze stalowym podłożem. Gwarantowana grubość powłoki cynkowej wynosi 60µm.

Zamek i zawiasy:

W bramach i furtkach Plast-Met stosowane są produkty renomowanego, polskiego producenta zamków, firmy LOB.

- Zamek: LOB
- Zawiasy: przykręcane M16

Standardowe wymiary furtki:

- H Wysokość furtki: 1200 i 1500 mm
- L Szerokość furtki: 1000 mm

Wymiary montażowe:

- L szerokość skrzydła furtki (wymiar zamówieniowy)
- L1 szerokość między słupami (L+75 mm)
- H wysokość skrzydła furtki (wymiar zamówieniowy)
- H1 wysokość słupa od poziomu gruntu (wynosi H + 80 mm)
- H2 wysokość słupa (wynosi H + 500 mm)

Montaż:

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem z montażem, prosimy o kontakt

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary furtka panel: 1200mm , 1500mm

Kolor: OCYNK

