

Link do produktu: <https://www.rabski.pl/gotowy-beton-do-slupkow-post-mix-448-kreisel-p-322.html>



Gotowy BETON do słupków POST MIX 448 - KREISEL

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	KREISEL

Opis produktu

Charakteryzuje się szybkim wiązaniem. Może być wykorzystywana do drobnych prac w domu i ogrodzie, takich jak montaż krawężników oraz do wykonywania elementów betonowych.

Produkt ten przeznaczony jest także do wykonywania wylewek oraz warstw wyrównujących podłoża. Szczególnie polecany do miejsc gdzie szybkość wiązania ma szczególne znaczenie (korytarze, przejścia itp.)

Produkt wiąże, po zroszeniu go wodą. Nie wymaga dodatkowego mieszania.

Nowy płot, montaż słupka, kotew pod huśtawkę czy też kompostownik to dziś nie problem, wystarczy sięgnąć po odpowiednie produkty. Takim właśnie jest POST MIX 448. Jest to gotowa mieszanka do osadzania słupków i innych elementów w gruncie.

Co wyróżnia ten produkt od innych - przede wszystkim prostota stosowania. Stosując tradycyjne mieszanki betonowe, przed użyciem należy je zmieszać z wodą, co znacznie wydłuża prace.

W przypadku POST MIX 448 stosujemy metodę: ZASYP i ZALEJ. Oznacza ona, że produkt wsypujemy do wykopanego wcześniej dołka z słupkiem ogrodzeniowym i zraszamy wodą z konewki. Specjalny skład zaprawy powoduje, że woda z łatwością penetruje głębsze warstwy zaprawy inicjując wiązanie. Produkt pod wpływem wody wiąże hydraulicznie w dość szybki sposób, dzięki czemu osiągamy stabilność słupka już po ok 2 godzinach, przy tradycyjnych mieszankach jest to zwykle po jednym dniu. POST MIX dostępny jest w opakowaniach 20 kg, dzięki czemu łatwiej jest go przenieść, a masa ta starczy, aby wypełnić dołek o głębokości i szerokości szpadla.

Produkt jest wodo- i mrozoodporny. Znajduje zastosowanie także do kotwienia większych elementów takich jak kotwy pod huśtawki, place zabaw.



Skład

- Cement portlandzki
- Kruszywo kwarcowe
- Cement glinowy
- Dodatki modyfikujące

Dodatkowe informacje

- Do wewnątrz/podłogi
- Na zewnątrz/na jastrychy
- Nakładać pacą
- Okres składowania 12 miesięcy, chronić przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych
- Wymieszać przed użyciem
- Uwaga! Chronić ręce i oczy