

Link do produktu: <https://www.rabski.pl/hyperfor-silownik-elektromechaniczny-do-bram-przesuwnych-p-214.html>



HYPERFOR Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych

Opis produktu

HYPERFOR - Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych o ciężarze do 4000 Kg

Dostępny w wersjach: 230V trójfazowy z INVERTEREM i 400V trójfazowy

- Intensywne funkcjonowanie również w przypadku bram o dużych rozmiarach
- Wykrywanie przeszkód
- Zapamiętywanie czasu pracy
- Zsynchronizowane dwóch napędów za pomocą modułu SYNCRO
- Możliwość regulacji siły reduktora
- Krańcówki elektromechaniczne przemysłowe i koło zębate M6
- Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekran
- Opcje programowania w wielu językach za pomocą ekranu 122x32 pixel
- Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika radiowego MR2
- 2 wejścia dla fotokomórek z funkcją auto test
- 2 wejścia dla krawędzi bezpieczeństwa mechanicznych lub odpornościowych
- Trzy wyjścia dla przekaźników programowalnych jak światła, zamek elektryczny, oznakowanie świetlne, hamulec elektryczny lub test działania 12Vdc
- Łącznik ADI do podłączenia modułów opcjonalnych
- Wbudowana cyfrowa centrala sterująca
- Obudowa z ocynkowanej i pomalowanej blachy

Wersja 230V z INVERTEREM

- Napęd trójfazowy z INVERTEREM pilotowany przez centralę zasilaną 230V
- Programowane przyspieszenia i zwolnienia
- Regulacja prędkości w trakcie otwierania/ zamykania oraz spowolnienie
- Dynamiczne zarządzanie siłą podczas wszystkich faz cyklu otwierania / zamykania

Właściwości techniczne

Opis	230V trójfazowy z INVERTEREM bramy do 4000 Kg	400V trójfazowy bramy do 4000 Kg
Model	HYPERFOR 4000-I	HYPERFOR 4000
KOD	23F003	23F004
Maksymalny ciężar bramy (Kg)	4000	4000
Zasilanie (Vac - Hz)	230 - 50	400 / 50
Moc ponierania max (W)	1100	1100
Moc nominalna mechaniczna (W-HP)	750-1	750-1
Wchłanianie przy pełnym ładunku @ 230Vac (A)	2	5
Prędkość bramy (m/s)	0,016 / 0,32	0,16
Maksymalny ciąg (N)	4800	4800
Cykl pracy (%)	95	95

Koło zębate	M6-Z15	M6-Z15
Temperatura pracy (°C)	-20 ... +55	-20 ... +55
Ciężar napędu (Kg)	80	80
Stopień ochrony (IP)	55	55
Maksymalny ładunek akcesoriów na 24 Vac (W)	10	10