Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:02

Link do produktu: https://www.rabski.pl/jednostka-szlabanu-key-z-lampa-led-p-451.html



Jednostka szlabanu KEY z lampą LED

Opis produktu

Do pracy intensywnej, użytku prywatnego i publicznego.

Wbudowana podwójna lampa sygnalizacyjna, dwukolorowa zielona/czerwona.

Podwójna sprężyna (model 6 m) czyniąca ruch ramienia bardziej płynnym.

Uniwersalna obudowa jednostki: ramię może być zamontowane zarówno z prawej jak i z lewej strony.

Możliwość ustawienia różnej prędkości dla cyklu otwierania i zamykania.

Centrala sterująca CT10224 z wbudowanym wyświetlaczem.

Enkoder dla wykrycia przeszkody i natychmiastowego odwrócenia kierunku ruchu.

Solidne koła zębate i dźwignie dla niezawodnego funkcjonowania.


Tryb oszczędzania energii.

Wbudowany odbiornik radiowy.


Powłoka malowana proszkowa odporna na promieniowanie UV.



Podwójna lampa sygnalizacyjna LED



Metalowa przekładnia i odporny na wstrząsy silnik (ALT624K)



Centrala sterująca CT10224 z wbudowanym wyświetlaczem



Nowe 5-metrowe ramiędo ALT4K

		ALT324KF	ALT424K	ALT624K
DANE MECHANICZNE				
moment obrotowy	Nm	40	200	305
sprawność	%	50	80	80
czas otwarcia do 90° **	sec	1	3,5	6/12*
DANE ELEKTRYCZNE				
centrala sterująca		CT10224F	CT10224	CT10224
zasilanie	Vac	230	230	230
pobór	A	1,6	1,3	1,3
moc silnika	W	330	300	300
wbudowane oświetlenie		tak	tak	tak
DANE OGÓLNE				
stopień ochrony	IP	54	54	54
wymiary (L - P - H)	mm	450 - 280 - 1188	360 - 220 - 1110	450 - 280 - 1188
waga	kg	62	47	67
temperatura robocza	°C	-20 + 55	-20 + 55	-20 + 55
maksymalna dł. ramienia	m	3	4	6 *(8 mt)

* z ramieniem 8 m
** bez akcesoriów

