



Setup OP224 UNI DL2 – Optimo

Opis produktu

Niezawodna technologia, która ułatwia codzienne życie

Zestaw automatyki **OP224 UNI DL2 – Optimo** to nowoczesne i kompletne rozwiązanie dla dwuskrzydłowych bram o długości skrzydeł do 2,5 metra. Dzięki napięciu 24V i sile ciągu aż 1500 N, zestaw zapewnia nie tylko płynne i szybkie działanie (pełne otwarcie w 15 sekund!), ale również wysoki poziom bezpieczeństwa i energooszczędności.

Wytrzymałość i estetyka – w jednym urządzeniu

Napędy OP2 24 UNI osadzone są w wytrzymałych aluminiowych obudowach, pokrytych strukturalną farbą poliestrową, odporną na działanie czynników atmosferycznych. Wysoka klasa szczelności IP54 i sprawność na poziomie 80% sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdzi się przez cały rok – niezależnie od pogody (zakres pracy: od -20°C do +70°C).

Szybka instalacja i maksymalne bezpieczeństwo

W zestawie znajduje się komplet niezbędnych elementów montażowych, a także zaawansowana centrala sterująca GE UNI 24 R DL z wygodnym boxem instalacyjnym. O bezpieczeństwo użytkowników dbają fotokomórki VISIO i energooszczędna lampa ostrzegawcza SUNLED 24, która zapewnia widoczność ruchu bramy nawet po zmroku.

Zawartość zestawu:

- 2 siłowniki OP2 24 UNI
- Centrala GE UNI 24 R DL z boxem
- 2 piloty MAXI2
- Para fotokomórek VISIO
- Lampa ostrzegawcza SUNLED 24
- Elementy montażowe

Dlaczego warto wybrać OP224 UNI DL2 – Optimo?

- ✓ Wytrzymała, aluminiowa konstrukcja
- ✓ Krótki czas otwierania – tylko 15 sekund
- ✓ Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki fotokomórkom i lampie LED
- ✓ Odporność na zmienne warunki pogodowe
- ✓ Wygodne sterowanie – piloty w zestawie
- ✓ Uniwersalne zastosowanie – pasuje do wielu typów bram

Zaufaj sprawdzonej automatyce Life i wybierz zestaw Optimo – bo komfort i bezpieczeństwo zaczynają się przy bramie.