



Setup OP3 SKYLINE UNI DL – Optimo

Opis produktu

Automatyka do dużych bram – niezawodność w każdej sytuacji

Zestaw **OP3 SKYLINE UNI DL – Optimo** to kompletna automatyka dedykowana do dwuskrzydłowych bram o długości skrzydeł aż do 3 metrów każde (maks. 5 m na skrzydło – wg wykresu producenta). Dzięki zasilaniu 230V i sile ciągu 1800 N, zestaw doskonale sprawdza się w intensywnie eksploatowanych instalacjach, zapewniając płynne i bezpieczne otwieranie.

Gotowy do montażu – z myślą o wygodzie instalatora

Napędy OP3 Skyline dostarczane są z fabrycznie przygotowanym 1-metrowym okablowaniem, co znacząco przyspiesza montaż. Do zestawu dołączony jest kondensator, dzięki czemu całość jest gotowa do pracy zaraz po podłączeniu. Mechaniczny ogranicznik otwierania i zamykania oraz centrala GE UNI R DL z boxem dają pełną kontrolę nad ruchem bramy.

Wytrzymałość i estetyka w jednym

Silniki zamknięte są w aluminiowych obudowach pokrytych odporną farbą poliestrową, co zapewnia trwałość nawet w trudnych warunkach pogodowych (temperatura pracy: od -20°C do +70°C). Zestaw objęty jest wysoką klasą szczelności IP54.

Zawartość zestawu:

- 2 siłowniki OP3 Skyline (230V)
- Centrala GE UNI R DL z boxem
- 2 piloty MAXI2
- Para fotokomórek VISIO
- Lampa ostrzegawcza SUNLED 230
- Kondensator
- Komplet elementów montażowych

Dlaczego warto wybrać OP3 SKYLINE UNI DL?

- ✓ Zasilanie 230V – mocna i wydajna praca przy większych skrzydłach
- ✓ Szeroki zakres pracy – do 3 m długości na skrzydło
- ✓ Wstępnie okablowane siłowniki – szybszy i wygodniejszy montaż
- ✓ Wysoka jakość wykonania – aluminiowe obudowy, IP54
- ✓ Kompletne wyposażenie – niczego nie trzeba dokupować osobno

Zestaw OP3 SKYLINE UNI DL – Optimo to rozwiązanie dla wymagających – solidne, bezpieczne i gotowe do działania od razu po montażu.