

Link do produktu: <https://www.rabski.pl/stark3-silownik-elektromechaniczny-jednokierunkowy-p-217.html>



STARK3 Siłownik elektromechaniczny jednokierunkowy

Opis produktu

STARK3 - Siłownik elektromechaniczny jednokierunkowy

Do bram skrzydłowych

maksymalna długość skrzydła 3 m

Zalety:

- Klamka do odblokowania z zamkiem
- Trwały aluminiowy
- Prosty dostęp do kabli

Dostępny w wersjach

24V i 230V

- Wyłącznik krańcowy przy otwarciu
- Wyłącznik krańcowy przy zamknięciu dostępny jako akcesoria
- Jedna wersja do lewej i prawej skrzydła bramy
- Uchwyty montażu regulowane aby ułatwić montaż

Właściwości techniczne

Opis	24V dla skrzydeł do 3 m	230V dla skrzydeł do 3 m
Model	STARK3-24V	STARK3-230V
KOD	22K002	22K003
Maksymalna długość skrzydła (m)	3	3
Maksymalny ciężar skrzydła (Kg)	600	600
Zasilanie (Vac - Hz)	24 Vdc	230 - 50
Pobór prądu w trakcie nieużywania (A)	0,8	1
Pobór prądu max (A)	15	1,6
Moc ponierania max (W)	120	200
Czas otwierania skrzydła 0 ÷ 90° (s)	15	18,5
Skok (mm)	360	360
Prędkość liniowa (m/s)	0,020	0,016
Maksymalny ciąg (N)	2000	2000
Temperatura pracy (°C)	-20 ... +55	-20 ... +55
Stopień ochrony (IP)	44	44
Cykl pracy (%)	90	30
Ciężar napędu (Kg)	7	8