

Link do produktu: <https://www.rabski.pl/stark6-silownik-elektromechaniczny-jednokierunkowy-p-219.html>



STARK6 Siłownik elektromechaniczny jednokierunkowy

Opis produktu

STARK6 - Siłownik elektromechaniczny jednokierunkowy

Do bram skrzydłowych

maksymalna długość skrzydła 6 m

Zalety:

- Przednia część wysuwalna do łatwej inspekcji
- Prosty dostęp do kabli
- Trwały aluminiowy korpus
- Ruchome widełki do montażu tylnego

Dostępny w wersjach

24V i 230V

- Wszystkie modele wyposażone są z wyłącznikiem krańcowym przy otwarciu i przy zamknięciu
- Silne przełożenie mechaniczne ze stali i brązu
- Uchwyt do odblokowania z kluczem własnym
- Szerokie miejsce do kablowania umieszczone na górze silnika

Właściwości techniczne

Opis	24V dla skrzydeł do 6 m	230V dla skrzydeł do 6 m
Model	STARK6-24V	STARK6-230V
KOD	22K004	22K005
Maksymalna długość skrzydła (m)	6	6
Maksymalny ciężar skrzydła (Kg)	750	750
Zasilanie (Vac - Hz)	24 Vdc	230
Pobór prądu w trakcie nieużywania (A)	0,8	1
Pobór prądu max (A)	7	1,2
Moc ponierania max (W)	170	240
Czas otwierania skrzydła 0 ÷ 90° (s)	28	25
Skok (mm)	540	540
Prędkość liniowa (m/s)	0,016	0,016
Maksymalny ciąg (N)	2400	2000
Temperatura pracy (°C)	-20 ... +55	-20 ... +55
Stopień ochrony (IP)	44	44
Cykl pracy (%)	80	30
Ciężar napędu (Kg)	9	10