

Link do produktu: <https://www.rabski.pl/torq-silownik-do-bram-przesuwnych-p-211.html>



TORQ Siłownik do bram przesuwnych

Opis produktu

TORQ - Siłownik do bram przesuwnych o ciężarze do 500 Kg

Dostępny w wersjach: 24V i 230V

- Zintegrowana centrala sterująca
- Mały rozmiar, tylko 185 mm głębokości
- Podstawa to stop z lakierowanego aluminium

Wersje 24V:

- Centrala sterująca cyfrowa
- Dokładne i bezpieczne działanie z enkoderem
- Zapamiętywanie czasu otwierania i zamykania
- Wykrywanie przeszkód
- Programowane przyspieszenia i zwolnienia
- Spowolnione uruchomienie (rampa rozruchu programowalna)
- Funkcjonowanie w przypadku braku zasilania za pomocą dodatkowej baterii 161237
- Funkcjonowanie z użyciem panelów fotowoltaicznych za pomocą systemu ECO-LOGIC
- Zsynchronizowane dwóch napędów za pomocą modułu SYNCRO
- Krańcówki magnetyczne precyzyjne i godne zaufania w czasie
- Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu
- Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika radiowego MR2
- Łącznik ADI do podłączenia modułów opcjonalnych

Wersje 230V:

- Centrala sterująca analogowa
- Odbiornik 433,92 MHz wbudowany (Kompatybilny tylko z pilotami PHOX)
- samo uczenie czasów otwierania i zamykania
- Odkrywanie przeszkód
- Regulacje oraz programowanie poprzez potencjometry i DIP SWITCH
- Krańcówki mechaniczne

Właściwości techniczne

Opis	24V	24V	230V
	bramy do 500 Kg Wbudowana centrala sterująca cyfrowa	bramy do 400 Kg Wbudowana centrala sterująca cyfrowa - szybki napęd	bramy do 500 Kg Zintegrowana centrala sterująca analogowa
Model	TORQ500D-24V	TORQ400D-24V-F	TORQ500A-230V
KOD	23G001	23G002	23G003
Maksymalny ciężar bramy (Kg)	500	400	500
Zasilanie (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50

Moc ponierania max (W)	300	250	300
Wchłanianie przy pełnym ładunku @ 230Vac (A)	2	1,1	1,3
Prędkość bramy (m/s)	0,28	0,36	0,17
Maksymalny ciąg (N)	600	400	450
Cykl pracy (%)	90	70	30
Koło zębate	M4-Z15	M4-Z15	M4-Z15
Temperatura pracy (°C)	-20 ... +55	-20 ... +55	-20 ... +55
Ciężar napędu (Kg)	9	9	9
Stopień ochrony (IP)	44	44	44
Maksymalny ładunek akcesoriów na 24 Vac (W)	7	7	6