

Link do produktu: <https://www.rabski.pl/vega-silownik-elektromechaniczny-230v-jednokierunkowy-p-228.html>



VEGA Siłownik elektromechaniczny 230V jednokierunkowy

Opis produktu

VEGA - Siłownik elektromechaniczny 230V jednokierunkowy

Do bram wahadłowych

Zalety:

- Przycisk start do uruchomienia automatyzacji
- Dźwignia odblokowująca o łatwym dostępie

maksymalna powierzchnia 9 m2

- Kompaktowa struktura i solidna mechanika gwarantująca doskonałą wydajność do wszystkich rodzajów bram wahadłowych
- Wykrywanie przeszkód
- Zapamiętywanie czasu otwierania i zamykania
- Lampa oświetleniowa wbudowana
- Regulowane krzywki ustawiane jako ograniczniki lub przy początku zwalniania
- Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu
- Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika radiowego MR2
- 1 wejście dla fotokomórek z funkcją auto test
- 1 wejście dla krawędzi bezpieczeństwa mechanicznych lub odpornościowych
- Wyjście dla oświetlenia 24V lub lampki
- Wyjście dla oświetlenia
- Licznik cykli funkcjonowania z sygnalizacją dotyczącą konserwacji
- Zwolnienie w obszarze ogranicznika
- Soft start w fazie otwierania (czas programowalny)

Właściwości techniczne

Opis	230V centrala sterująca cyfrowa	230V bez centrali sterującej
Model	VEGA-C 230V	VEGA-230V
KOD	24A005	24A002
Zasilanie (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Powierzchnia bramy (m2)	9	14 - instalacja 2 napędów dopasowanych do VEGA-C 230V
Pobór prądu max (A)	2,5	2,5
Moc ponierania max (W)	575	575
Szybkość nominalna silnika (Rpm)	1,6	1,6
Kondensator (µF)	8	8
Temperatura (°C)	-20 ...+50	-20 ...+50
Cykl pracy (%)	30	30
Stopień ochrony (IP)	20	20

Ciężar napędu (Kg)	9	9
Maksymalny ładunek ładowania akcesoriów 24 Vac (W)	3	-