

Link do produktu: <https://www.rabski.pl/vulcan-motoreduktor-elektromechaniczny-jednokierunkowy-do-podziemnego-montazu-p-225.html>



VULCAN Motoreduktor elektromechaniczny jednokierunkowy do podziemnego montażu

Opis produktu

VULCAN - Motoreduktor elektromechaniczny jednokierunkowy do podziemnego montażu

Do bram skrzydłowych

maksymalna długość skrzydła 3,5 m

Zalety:

- Silnik całkowicie wykonany z aluminium
- Skrzynia ze stopu stali, wykończenie kataforezą (dodatkowa opcja)
- Dźwignie z kutej stali

Dostępny w wersjach 24V i 230V

- Silnik całkowicie szczelny
- Otwarcie do 110° z dźwignią jako opcja
- Otwarcie do 360° z dźwignią jako opcja (162218)
- Wersja 24V z wbudowanym enkoderem
- Wersja 7m z kablem zasilania o długości 7m
- Specjalne otwory do mocowania pozwalają na instalację napędu Vulcan wewnątrz wielu modeli skrzyń ze stopu już istniejących
- Zatrzymanie mechaniczne regulowane przy otwieraniu i zamykaniu

Właściwości techniczne

Opis	24V dla skrzydeł do 3,5 m (długość kabla 2 m)	230V dla skrzydeł do 3,5 m (długość kabla 2 m)	230V dla skrzydeł do 3,5 m (długość kabla 7 m)
Model	VULCAN-24V	VULCAN-230V	VULCAN-230V-7M
KOD	22F005	22F003	22F008
Maksymalna długość skrzydła (m)	3,5	3,5	3,5
Maksymalny ciężar skrzydła (Kg)	600	800	800
Zasilanie (Vac - Hz)	24 Vdc	230-50	230 - 50
Maksymalne wchłanianie (A)	15	2,5	2,4
Moc ponierania max (W)	-	550	550
Szybkość (Rpm)	15 - 25	17	17
Siła (Nm)	320	320	320
Temperatura (°C)	-20 ... +55	-20 ... +55	-20 ... +55
Stopień ochrony (IP)	67	67	67
Cykl pracy(%)	80	30	30

Ciężar napędu (Kg)	11,5	11	11
--------------------	------	----	----