

Link do produktu: <https://www.rabski.pl/zorus-silownik-elektromechaniczny-jednokierunkowy-24v-z-ramieniem-lamanym-p-223.html>



ZORUS Siłownik elektromechaniczny jednokierunkowy 24V z ramieniem łamanym

Opis produktu

ZORUS - Siłownik elektromechaniczny jednokierunkowy 24V z ramieniem łamanym

Do bram skrzydłowych

maksymalna długość skrzydła 4,2 m

Zalety:

- Wbudowana centrala sterująca cyfrowa
- Mocny korpus z lakierowanego aluminium
- Solidne ramię łamane z aluminium

Siłownik elektromechaniczny jednokierunkowy 24V z ramieniem łamanym

- Łatwa instalacja na słupkach o średnich / dużych wymiarach
- Wykrywanie przeszkód
- Programowane przyspieszenia i zwolnienia
- Zapamiętywanie czasu otwierania i zamykania
- Funkcjonowanie w przypadku braku zasilania za pomocą dodatkowej baterii 161237
- Funkcjonowanie z użyciem panelów fotowoltaicznych za pomocą systemu ECO-LOGIC
- Programowanie za pomocą 3 przycisków i ekranu
- Łącznik wtykowy do modułowego odbiornika radiowego MR2
- 2 wejścia dla fotokomórek z funkcją auto test
- 2 wejścia dla krawędzi bezpieczeństwa mechanicznych lub odpornościowych
- Wyjście dla oświetlenia 24V z opcją mrugania lub bez
- Wyjście dla oświetlenia
- Funkcja Energy Saving aby zredukować do minimum zużycie energii podczas stand by
- Licznik cykli funkcjonowania, z powiadomieniem o serwisowaniu
- Łącznik ADI do podłączenia modułów opcjonalnych

Właściwości techniczne

Opis	24V napęd SLAVE dla skrzydła do 2,8 m	230V napęd MASTER z wbudowaną centralą sterującą dla skrzydła do 2,8 m	24V napęd SLAVE dla skrzydła do 4,2 m	230V napęd MASTER z wbudowaną centralą sterującą dla skrzydła do 4,2 m
Model	ZORUS2-S	ZORUS2-M	ZORUS4-S	ZORUS4-M
KOD	22E010	22E011	22E012	22E013
Maksymalna długość skrzydła (m)	2,8	2,8	4,2	4,2
Maksymalny ciężar skrzydła (Kg)	300	300	500	500
Zasilanie (Vac - Hz)	24 Vdc	230 - 50	24 Vdc	230 - 50

Maksymalne wchłanianie (A)	1	1	1,9	1,9
Moc ponierania max (2 napędy) (W)	-	280	-	350
Szybkość (Rpm)	1,5	1,5	1,5	1,5
Siła (Nm)	650	650	760	760
Temperatura (°C)	-20 ... +55	-20 ... +55	-20 ... +55	-20 ... +55
Cykl pracy (cykle/godzinę)	80	80	80	80
Ciężar napędu (Kg)	7,5	7,5	7,5	7,5
Stopień ochrony (IP)	44	44	44	44
Maksymalny ładunek akcesoriów zasilanych na 24 Vac (W)	7	7	7	7